

GRAFFITI REMOVER

ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI

kód 7780001

POPIS

GRAFFITI REMOVER je produkt vo forme gélu vytvorený na odstraňovanie čarbaníc vyhotovených náterovými hmotami z povrchov kamenných prirodzených i umelých, betónových a tehlových konglomerátov.

Jeho používanie je jednoduché a rýchle

Produkt nemôže byť použitý na plochy dekorované náterovými látkami, pretože by poškodil estetický vzhľad.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na:

Podklady kamenné prirodzené i umelé, betónové a tehlové konglomeráty nenatreté.

Pozor na materiály z plastických hmôt: čistiaci prostriedok by ich mohol poškodiť.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,09±0.05 Kg/l pri 20 °C

- Vzhľad: gel

PRÍPRAVA PODKLADU

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Riedenie: pripravený na použitie.

- Počet vrstiev: nanášajú sa jedna alebo viac vrstiev až do úplného odstránenia použitých náterových hmôt.

- Naniesť štetcom jednu výdatnú vrstvu produktu na nápisy a nechať ho pôsobiť 20 - 40 minút, následne pristúpiť k odstraňovaniu vhodným prostriedkom (kefa, škrabka) a umyť výdatne teplou vodou.

- Odstránenie graffiti veľmi závisí od pórovitosti podkladu. Na hladkých podkladoch ako je mramor a žula sa očistenie vykoná ľahko, zatiaľ čo na podkladoch so zvýšenou pórovitosťou sa môže ukázať ako ťažké, preto bude asi nutné opakovať viackrát nanosenie prostriedku GRAFFITI REMOVER až do dosiahnutia úplného očistenia.

- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.

- Orientačná výdatnosť: 4-5 m2/l na hladkých podkladoch. Je vhodné vykonať predbežnú skúšku na špecifickom podklade na určenie spotreby.

ZAFARBENIE

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Stabilita v originálnom neotvorenom balení pri vhodných

tepelných podmienkach: 2 roky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nevstupuje do oblasti zákona smernica 2004/42/ES.

V zmysle Európskej smernice 1999/45/EHS je výrobok označený nálepkou nasledovne:

Dráždivý pre oči a pokožku.

Vyhnuť sa kontaktu s očami.

V prípade kontaktu s očami ihneď tieto umyť výdatne vodou a poradiť sa s lekárom.

Používať vhodné rukavice.

V prípade požitia sa ihneď poradiť s lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítok.

Uschovávať mimo dosahu detí.

Nehádzať zvyšky do kanalizácie.

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití nerozhadzovať obaly po okolí. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Odstraňovač graffiti

Použitie na podklady počarbané od graffiti čistiaceho prostriedku GRAFFITI REMOVER kód 7780001 vo viacerých vrstvách až do úplného odstránenia graffiti.

Dodávka a pokládka materiálu € na m2

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.